

Technische Daten

Jotun Thinner No. 7



Produktbeschreibung

Lösemittelverdünner.

Empfohlene Anwendung

Allzweckverdünner für Acryl-, Chlorkautschuk- und Antifoulingfarben.

Bitte das technische Datenblatt für das entsprechende Jotun-Produkt beachten.

Physikalische Eigenschaften

Farbton	klar
Festkörper (vol%)*	0 ± 0
Flammpunkt	25°C ± 2 (Setaflash)
VOC	7,26 lbs/gal (871 gram/ltr.) USA-EPA Methode 24 870 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

*Gemessen gemäß ISO 3233:1998 (E)

Lagerung

Das Produkt muss bei Temperaturen unter 25°C und gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden.

Handhabung

Vorsichtig handhaben.

Gebindegröße

5 ltr Gebinde oder 20 ltr Gebinde.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte die Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde beachten. Nur bei ausreichender Belüftung spritzen. Sprühnebel nicht einatmen oder inhalieren. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut müssen umgehend mit geeignetem Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen gründlich mit Wasser ausspülen und sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und Vorsichtsmaßnahmen bei Einsatz dieses Produktes sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

VORBEHALT

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Jotun ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Fabriken, Verkaufsbüros und Lagern in mehr als 50 Ländern. Für die Adresse Ihres nächstgelegenen Jotun Büros wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene regionale Büro oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.jotun.com

HERAUSGEGEBEN 6 12 2007 DURCH JOTUN PAINTS DEUTSCHLAND
DIESES DATENBLATT ERSETZT ALLE FRÜHER HERAUSGEGEBENEN